


Dimensionamento de Dispositivos de Proteção

➤ Corrente nominal dos Disjuntores (Unipolares)

Emb.	Ref.	Disjuntores termomagnéticos UNIC DIN	
		Certificado conforme norma ABNT NBR NM 60698:2004	
		Unipolares 127 / 220 V~	
	Curva Tipo C	Corrente Nominal (A)	
12	609 903	4	
12	609 904	6	
12	609 905	10	
12	609 906	16	
12	609 907	20	
12	609 908	25	
12	609 909	32	
12	609 911	40	
12	609 912	50	
12	609 913	63	



Dimensionamento de Dispositivos de Proteção

➤ Correção de Temperatura (40°C)

■ Correntes nominais em função da temperatura ambiente

Temperatura Ambiente (°C)	30°C		10°C		20°C		40°C	
	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar
Correntes nominais, In (A)	10,0	10,0	11,4	11,4	10,7	10,7	9,8	9,8
	16,0	16,0	17,4	17,4	16,6	16,6	15,7	15,7
	20,0	20,0	22,0	22,0	20,8	20,8	19,6	19,6
	25,0	25,0	27,5	27,5	26,0	26,0	24,5	24,5
	32,0	32,0	34,6	34,6	33,3	33,3	32,0	32,0
	40,0	40,0	43,2	43,2	41,6	41,6	40,0	40,0
	50,0	50,0	54,0	54,0	52,0	52,0	50,0	50,0
	63,0	63,0	68,0	68,0	65,5	65,5	63,0	63,0

Dimensionamento de Dispositivos de Proteção

➤ Bipolares e Tripolares da UNIC DIN

Bipolares 220 / 380 V~		
	Curva Tipo C	Corrente Nominal (A)
6	609 923	4
6	609 924	6
6	609 925	10
6	609 926	16
6	609 927	20
6	609 928	25
6	609 929	32
6	609 931	40
6	609 932	50
6	609 933	63

Tripolares 220 / 380 V~		
	Curva Tipo C	Corrente Nominal (A)
4	609 943	4
4	609 944	6
4	609 945	10
4	609 946	16
4	609 947	20
4	609 948	25
4	609 949	32
4	609 951	40
4	609 952	50
4	609 953	63